

2021



Polbruk 

OFERTA DEDYKOWANA DLA KLIENTÓW

castorama 

NOWOŚĆ

POLBRUK **EXA**

Piękno aranżacji wynika z jej kompozycji

Siłą płyt **Polbruk Exa** jest geometryczna nieregularność, która układa się w dopasowaną całość. Misternie wykonane sześcioboki szybko staną się podstawą klimatycznych ogrodów i tarasów.



NOWOŚĆ

KSZTAŁT | WYMIARY



56,3×43,2 cm
grubość: 4,5 cm

KOLORYSTYKA



taupe
gładki



folk
gładki

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
635455	4,5	gładka	taupe (mokka-stalowo-biały)	56,3×43,2
635450			folk (mokka-grafitowy-biały)	

Komplet wymiarów na palecie | z jednej płyty uzyska się 0,165 m² powierzchni

Zastosowanie

 **Grubość 4,5 cm**
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki czy alejki lub w ruchu
pieszym



NOWOŚĆ

MUREK
ALBERO

Albero sprawia, że świetnie



NOWOŚĆ

■ KSZTAŁT | WYMIARY



7,7×41×18 cm
1 format | 7 wzorów fug

kod produktu	wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
635437	7,7	gładka	alpen (szaro-czarny)	41×18
635427			brenta (piaskowo-biało-grafitowy)	

Pojedynczy wymiar na palecie

■ KOLORYSTYKA



alpen
gładki



brenta
gładki

Zastosowanie

-  Zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu
-  Donice kwiatowe

POLBRUK METRIK

Kwintesencja subtelności!

Trudno o bardziej pomysłowy,
a zarazem nieskomplikowany
w formie produkt do układania
mozaiki średniej wielkości.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
926255	6	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)	7x28

Pojedynczy wymiar na palecie

■ KOLORYSTYKA



nerino
gładki

Zastosowanie



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



POLBRUK WESTA

Szlachetna skromność

Tysiące ziaren, połyskująca w słońcu faktura. Do doskonałej budowy naturalnego kamienia - granitu - nawiązują kształty kostki **Polbruk Westa** i jej kolory. Takie wykończenie chodników, pasaży i alei naprawdę robi wrażenie.

 Polbruk Westa | faktura: ptukana | kolor: grafitowy, szary

Wykonano w Polsce. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje o produktach i usługach dostępne na stronie internetowej: www.polbruk.com.pl

76



POLBRUK WESTA

Szlachetna skromność

Tysiące ziaren, połyskująca w słońcu faktura. Do doskonałej budowy naturalnego kamienia - granitu - nawiązują kształty kostki **Polbruk Westa** i jej kolory. Takie wykończenie chodników, pasaży i alei naprawdę robi wrażenie.

 Polbruk Westa | faktura: ptukana | kolor: grafitowy, szary

Wykonano w Polsce. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje o produktach i usługach dostępne na stronie internetowej: www.polbruk.pl

76



■ KSZTAŁT | WYMIARY




10×9,5/9,5×10 cm

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
921982	4	ptukana	szary	10×9,5/9,5×10
921983			grafitowy	

Komplet wymiarów na palecie

■ KOLORYSTYKA



szary
ptukany



grafitowy
ptukany

Zastosowanie

 **Grubość 4 cm**
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki czy alejki

POLBRUK NOSTALITE PRIMA

Klasyka w nowym wydaniu

To idealne połączenie prostego, funkcjonalnego wzornictwa z łatwością użytkowania. Dzięki **Polbruk Nostelite Prima** powierzchnia jest bardzo równa, co czyni ją przyjemną i bezpieczną.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



9×12 cm



12×12 cm



18×12 cm

■ KOLORYSTYKA



galia
gładki

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
919696	6	gładka	galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy)	9×12 12×12 18×12

Komplet wymiarów na palecie

Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

POLBRUK NOSTALITE

Oczarowuje dyskretną elegancją

Ponadczasowa uroda
Polbruk Nostelite nawiązuje do charakteru tradycyjnych domostw. To współczesna wersja starego bruku, o klasycznym kształcie i międko zaokrąglonych krawędziach. Daje wiele możliwości aranżacyjnych i stworzy przyjazne miejsce spotkań w gronie przyjaciół.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



9×12 cm



12×12 cm



18×12 cm

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
923019	6	gładka	barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)	9×12 12×12 18×12
918931			czerwony	
918952			grafitowy	
918922			szary	
918597	4		czerwony	
918599			grafitowy	
918595			szary	

Komplet wymiarów na palecie

■ KOLORYSTYKA



barwy jesieni
gładki



szary
gładki



grafitowy
gładki



czerwony
gładki

Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

POLBRUK OLAND

Nowy wymiar możliwości!

Usiąść i odpocząć wygodnie na betonie - czy to możliwe? Jeśli masz wątpliwości, porzuć je! My zrobiliśmy to już dawno, dzięki czemu dziś możemy zaproponować produkt, zrywający z dotychczasowym sposobem myślenia o kostce brukowej.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



14×28 cm



14×42 cm



14×56 cm



nerino
gładki

■ KOLORYSTYKA

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
926258	6	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)	14×28 14×42 14×56

Komplet wymiarów na palecie

Zastosowanie



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym


POLBRUK TRENTO

Okiełznać formę!

Projekt ogrodu warto oprzeć na minimalizmie kompozycyjnym. W aranżacji mogą przeważać proste linie, formy geometryczne oraz gładkie płaszczyzny, które połączy zadbany trawnik, podjazd, taras lub... lustro wody.




■ KSZTAŁT | WYMIARY



kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
928152	6	gładka	nerino (biato-szaro-czarny)	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7
919699		płatkana	szary	13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9
919701			grafitowy	

Komplet wymiarów na palecie

■ KOLORYSTYKA



Zastosowanie

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

POLBRUK LINEA

Naturalna faktura inspirowana południowym klimatem

Płyty stylistycznie odwołujące się do trawertynu. Smukły, prostokątny kształt, nieregularnie chropowata powierzchnia oraz subtelna kolorystyka działają inspirująco i do dowolnej przestrzeni wprowadzą niepowtarzalny styl oraz odrobinę ekskluzywności.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



25×75 cm

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
623139	4	trawertyn	jasnoszary	25×75

Pojedynczy wymiar na palecie

■ KOLORYSTYKA



jasnoszary
trawertyn

Zastosowanie

 **Grubość 4 cm**
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK LIRA

**Naturalny urok drewna,
trwałość betonu**

Polbruk Lira to propozycja dla szukających rozwiązania łączącego urok faktury drewna z trwałością betonu. Dziś taki efekt jest możliwy dzięki desce betonowej **Polbruk Lira**, która w oryginalny sposób odwzorowuje piękno naturalnego surowca, charakteryzując się dużą wytrzymałością.



■ KSZTAŁT | WYMIARY



25×75 cm

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
624104	4	drewno	beżowy	25×75
629287			ciemnobrązowy	

Pojedynczy wymiar na palecie

■ KOLORYSTYKA



beżowy
drewno



ciemnobrązowy
drewno

Zastosowanie



Grubość 4 cm
do wykorzystania na ścieżki
i alejki

POLBRUK PROSTOKĄT PŁUKANY

**Urok nowoczesnej, miejskiej
ulicy z rozmachem wkracza
w przydomową przestrzeń**

Stylistyka komponowania otoczenia wokół domu zyskuje nowy wymiar! Prostota kształtów, minimalizm rozwiązań, lekka linia, stonowana paleta kolorystyczna. Taka przestrzeń daje dużo swobody, a jednocześnie zawsze robi wrażenie dobrze poukładanej.




■ KSZTAŁT | WYMIARY



20×10 cm

■ KOLORYSTYKA



szary
ptukany



grafitowy
ptukany

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
928151	6	ptukana	grafitowy	20×10
928150			szary	

Komplet wymiarów na palecie z półówkami

Zastosowanie



Grubość 6 cm
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym



POLBRUK PROSTOKĄT

KSZTAŁT | WYMIARY



z fazą
10×20 cm



z fazą
10×10 cm

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
916603	4	gładka z fazą	szary	20×10 10×10
924182			grafitowy	
916605			czerwony	
986249	szary			
918893	6		grafitowy	
986251	czerwony			

Komplet wymiarów na palecie

KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



czerwony
gładki

Zastosowanie



Grubość 4 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

PŁYTA

CHODNIKOWA PŁUKANA

Płyty chodnikowe z charakterem!

Płukana faktura przelaśnie surowy charakter zwyczajnego chodnika. On także może być ładny! Dzięki **Płytom chodnikowym** duże oraz małe miasta zyskały na estetyce i stały się przyjazne dla mieszkańców.



■ KSZTAŁT | WYMIARY




35×35
grubość 5 cm

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
624862	5	płatkana	szary	35×35
624863			grafitowy	

Pojedynczy wymiar na palecie

■ KOLORYSTYKA



szary
płatkana



grafitowy
płatkana

Zastosowanie



Grubość 5 cm
do wykorzystania
na tarasy, ścieżki
i alejki



OBRZEŻE CHODNIKOWE

KSZTAŁT | WYMIARY



6×100 cm
wysokość: 20 cm

kod produktu	wys. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
986064	20	gładka	szary	6×100
918900			grafitowy	
986065			czerwony	

Pojedynczy wymiar na palecie

KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



czerwony
gładki

Zastosowanie

-  **Obrzegowanie**
-  **Schody**



PŁYTA AZUROWA

MEBA

KSZTAŁT | WYMIARY



40×60 cm,
grubość 8 cm

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
918871	8	gładka	szary	40×60
926261			grafitowy	
919691			czerwony	

Pojedynczy wymiar na palecie

KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



czerwony
gładki

Zastosowanie

 **Grubość 8 cm**
Do wykorzystania
w ruchu pieszym
oraz ruchu pojazdów
do 3,5 t



PŁYTA CHODNIKOWA

KSZTAŁT | WYMIARY



50×50, 35×35 cm
gładka z fazą

kod produktu	gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
918881	5	gładka	szary	35×35
919703			grafitowy	
918883			czerwony	
919694	7		szary	50×50

Pojedynczy wymiar na palecie

KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



czerwony
gładki

Zastosowanie



Grubość 5 cm
do wykorzystania
w ruchu pieszym



Grubość 7 cm
Do wykorzystania
w ruchu pieszym
oraz pojazdów
kołowych do 3,5 t



PŁYTA ŚCIEKOWA

■ KSZTAŁT | WYMIARY



25×33 cm
wysokość: 8 cm

■ KOLORYSTYKA



szary
gładki

kod produktu	wys. [cm]	typ	faktura	kolor	wymiary [cm]
919690	8	korytkowy/chodnikowy	gładka	szary	25×33

Pojedynczy wymiar na palecie

Zastosowanie

 **Odwodnienie**

INFORMACJE DLA KLIENTA

WYKONAWCY ZABUDOWY

Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania poddawane są procesom kontrolnym zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobów zostały ustalone właściwe tzw. dokumenty odniesienia którymi są normy europejskie EN. W tym zakresie stosujemy odpowiednio:

- dla betonowej kostki brukowej – normę EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla krawężników, obrzeży – normę EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
- dla betonowych płyt brukowych – normę EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla elementów małej architektury – normę PN–EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów*.

Polbruk S.A. w swej działalności stosuje obowiązujące przepisy prawne dotyczące dopuszczania wyrobów do obrotu tj.:

- Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
- Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.

Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają badania typu i objęte są bieżącą kontrolą w ramach Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Na tej podstawie, dla poszczególnych rodzajów wyrobów zostały wystawione „Deklaracje Właściwości Użytkowych” lub „Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych” [dostępne na stronie internetowej www.polbruk.pl]. Po zakończeniu procesu kontroli, wyroby spełniające deklarowane właściwości, oznakowane są znakiem CE lub znakiem budowlanym B, co upoważnia do wprowadzenia ich do obrotu. Oznakowanie CE lub znak budowlany B umieszczane jest na etykiecie informacyjnej przyklejanej do każdego pakietu wyrobu.

Systematyczne stosowanie procedur kontrolnych, pozwala zapewnić że, Polbruk S.A. jako producent, gwarantuje Państwu właściwą jakość i trwałość swoich wyrobów pod warunkiem zachowania warunków prawidłowej zabudowy.

- * W tym przeznaczenie i zakres stosowania płyt ogrodowych Lira i Linea oraz gazonów/ donic: Mała architektura ogrodów i osiedli, zgodnie z normą i projektem. Elementy do wewnętrznego, jak i zewnętrznego zastosowania. Kształtują krajobraz, nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów. Odporne na zamarzanie i rozmrażanie bez udziału soli odładzających. Stosować nie wcześniej, niż 7 dni po dacie produkcji. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego: – odchytki wymiarowe (dt., szer., wys.) ± 5 mm [dla wymiarów > 1000 mm +/- 10 mm] – klasa betonu: $\geq$ C 30/37; nasiąkliwość: N < 7%.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODBUDOWA

Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie wyrobów.

SPRAWDZENIE DOSTARCZONEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWĄ

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą

z tej samej partii produkcyjnej. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy lub przedstawicielowi firmy Polbruk S.A. przed zabudową wyrobu. W przypadku zabudowania wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.

FUGOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK I PŁYT

Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny – fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2-3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej [wypełniania szczelin międzykostkowych] należy stosować piaski płukane wolne od zanieczyszczeń. Zastosowanie piasków zbyt drobnych lub zapyłonych może powodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych a w skrajnych przypadkach pęknięcia wyrobów.

FUGOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednie szerokości spoiny – fugi nie mniej niż 3-5 mm. Producent nie zaleca fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zabudowy wyrobów podajemy w poradniku brukarskim i w Instrukcjach zabudowy poszczególnych rodzajów wyrobów dostępnych na naszej stronie internetowej www.polbruk.pl

RÓŻNICE W ODCIENIACH

Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednorodność w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnie z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.

WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych [kostka brukowa, krawężniki itp.] mogą występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni.

UWAGA! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

MIKROSPĘKANIA WŁOSKOWATE

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospeknięcia włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospeknięcia nie obniżają własności użytkowych oraz trwałości wyrobu.

ZASADY UTRZYMANIA NAWIERZCHNI

Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskonale przenosi obciążenia związane z ruchem pieszym czy kołowym. Jednakże na powierzchni ułożoną z kostki brukowej itp. nie należy zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni przesuwac. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne.

Betonowa kostka brukowa nie jest materiałem odpornym na zabrudzenia zewnętrzne (ziemia, gлина, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). Należy zatem dbać o utrzymanie czystości powierzchni z kostki brukowej i nie doprowadzać do powstawania wyżej opisanych zanieczyszczeń. Istnieje możliwość zastosowania środków impregnujących, które poprawiają łatwość utrzymania powierzchni w czystości, jednakże czynności związane z impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego działania impregnatu. Do czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej można stosować myjki ciśnieniowe. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych w sąsiedztwie nawierzchni z płyt tarasowych należy starannie ją zabezpieczyć. Szczególnie dotyczy to płam po zaprawach i klejach na bazie cementu, które są bardzo trudno usuwalne.

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ!

Wymienione zalecenia są szczególnie istotne w pierwszym roku po ułożeniu. Stosowanie poniższych takich zasad jest właściwe również ze względu na ochronę środowiska.

- Nawierzchnię z betonowych płyt na bieżąco odśnieżać nie dopuszczając do powstania warstwy ubitego śniegu – lodu.
- Środki odładzające stosować, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
- Stosować środki chemiczne w ilości na jednostkę powierzchni wynikającą z instrukcji.
- Stosować środki odładzające o właściwej granulacji (rozdrobnieniu). Nie stosować środków zbrzylonych.
- Rozprowadzić zalecaną ilość środka odładzającego równomiernie po całej czyszczonej nawierzchni, aby zapewnić jego optymalną skuteczność.
- Jeżeli jest to możliwe nie stosować środków chemicznych – zamiennie stosować materiały sypkie powodujące „uszczerzkowanie” złodowiaciatych powierzchni.

W TYM ZAKRESIE ZALECAMY:

- Stosować materiał, który był użyty do spoinowania nawierzchni tzn. piasek płukany 0-2 mm.
- Nie stosować drobnopięknych kruszyw łamanych o ostrych krawędziach.
- Nie stosować materiałów zapyłonych, zabrudzonych np. odpadów po spalaniu węgla itp.
- W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i śniegu usuwać nadmiar wcześniej naniesionych materiałów.

UWAGA, NIE STOSOWAĆ! Środki do odładzania nawierzchni: chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu działają destrukcyjnie na beton. Częste i intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów, powstanie płam i zacieków na nawierzchni.

REKOMENDOWANY SPOSÓB UKŁADANIA PŁYT OGRODOWYCH LINEA I LIRA

Układanie pojedynczych płyt w ogrodzie „Step by Step” Pojedyncze płyty układamy na podłożu z drobnego żwiru 2-5 mm lub 4-8 mm, warstwa powinna mieć około 5 cm. Odległość pomiędzy elementami powinna wynosić „jeden krok” czyli około 60 cm.

INFORMACJE DODATKOWE

- Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby postarzane sprzedawane są na paletach transportowych lub pakowane w Big–Bagi (tzw. kontenery elastyczne). Big-Bagi dodatkowe umieszczane są na paletach transportowych. **Palety transportowe podlegają zwrotowi.** Koszt Big-Baga został wliczony w cenę wyrobu, opakowanie nie podlega zwrotowi.
- Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m². Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
- Zapotrzebowanie kostek brukowych na m² układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne odcinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależy od systemu wynosi od 2 mm do 3 mm.
- Oferowane przez nas wyroby postarzane wykonywane są w technologii obijania w bębnie i bezpośrednio po tym pakowane do Big-Bagów. Z założeń, jakie przyjęliśmy dla wyrobów o powierzchni postarzanej oraz z możliwości technologicznych wynika, że stopień obicia poszczególnych kostek jest niepowtarzalny. Należy na początku układania tego rodzaju kostek oceniać uzyskany wygląd nawierzchni. W przypadku braku akceptacji uzyskanego efektu lub w przypadku dużej ilości kostek uszkodzonych należy przerwać roboty i zgłosić to w punkcie zakupu kostki. Po ułożeniu reklamacje związane ze sposobem obicia kostek nie będą rozpatrywane.
- Celem zapewnienia identyfikowalności wyrobu prosimy Klientów o zachowanie etykiet – z informacją o wyrobie.

WARUNKI GWARANCJI

Polbruk S.A. gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wyroby [zakwalifikowane jako wyroby budowlane] dopuszczane są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. (www.polbruk.pl).

- Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
- Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Polbruk S.A. o wadach przez złożenie pisemnej reklamacji. **W przypadku zabudowania wyrobu z widocznymi jawnymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu zewnętrznego.**
- Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
- Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (Dział Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub u Szefów Regionów Polbruk S.A., w przypadku kontraktów bezpośrednio przez nich obsługiwanych.
- Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
 - oryginatu faktury zakupu wyrobów;
 - dokumentów WZ w oryginale.


- Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.
- W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich naprawę albo obniżenie ceny.
- W ramach gwarancji Polbruk S.A. nie ponosi kosztów rozbioru i ponownej zabudowy wyrobów.
- Odpowiedzialność Polbruk S.A. z tytułu gwarancji nie obejmuje utraconych korzyści oraz szkód następnych i pośrednich, w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.
- Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
- Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
- Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
 - odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu;
 - wykwity w postaci białego nalotu;
 - mikrospeknięcia włoskowate;
 - odchylenia w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.
- Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku:
 - niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
 - niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;
 - niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów;
 - niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;
 - niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
- Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
- W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. z 2014 r. poz. 827) lub aktów prawnych ją zastępujących.

ZABUDOWA WYROBÓW


Do uzyskania właściwej gry kolorów układanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielkopowierzchniowych różnic odcieni koloru, kostkę lub płyty należy układać mieszając ją z trzech różnych palet. Różnice te wynikają z faktu, iż kostka/płyta brukowa ze względu na swoje właściwości i składniki jest produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni.




Niewłaściwe ułożenie kostki



Właściwe ułożenie kostki





Polbruk

 facebook.com/polbruk

 facebook.com/JestemFachowcem

 polbruk.pl

 www.instagram.com/polbruk_inspirujemy

Katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie informacje zawarte w Katalogu „Oferta dedykowana dla Castoramy” nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.